

Datasheet T2+ Docking Stations

4 EN 8 DOCKS



zepcam™

PROFESSIONAL BODYCAM SOLUTIONS

DS-T2PDS-0722-03

Specificaties	Details
Functies	Opladen van de ZEPCAM T2+ bodycams. Data en opname overdracht van de T2+ naar ZEPCAM Manager.
Ondersteunde Cameras	ZEPCAM T2+
Systeem installatie	Minimale installatie: - Docking station verbinden met server via internet verbinding of lokaal netwerk. - Docking station aansluiten op externe stroomvoorziening. - De externe stroomvoorziening is aangesloten op een stopcontact. Uitgebreide installatie: - Docking station verbinden met een HDMI scherm. - Docking station verbinden met USB toetsenbord.
Beveiliging	De opnames worden overgebracht van de T2+ naar de interne AES256 versleutelde SSD. Wanneer de opnames van de SSD worden overgebracht naar de server gebeurt dit met een versleutelde AES256 link. T2+ bodycams worden geauthenticeerd door de server.
Systeeminstellingen	Interne website configureerbare instellingen: Hostnaam, tijdzone, intern wachtwoord, IP protocol (vast of DHCP client), (fallback) IP adres, Netmask, Gateway, DNS, Alternatieve NTP server, 4 Interface aliases, direct offloaden (SSD overslaan), Ethernet snelheid.
Systeemfunctionaliteiten	Fabrieks reset: zet systeem terug naar fabrieksinstellingen. Opslag formatteren: wist interne SSD-opslag. Download en herstel backup: opslaan en downloaden van de docking station instellingen en deze later herstellen.
Updates	Software updates via firmware updates van ZEPCAM Manager Software.
Invoer gebruikers ID	Vast en Dynamisch Gebruikers ID invoer via USB toetsenbord. Weergegeven op HDMI scherm. Dynamische ID invoer via USB keyboard of USB RFID reader. Feedback weergegeven op HDMI scherm.
Logboek	Het logboek registreert wie welk apparaat meeneemt: Gebruikers-ID, bodycam-ID, datum & tijd van verwijdering uit docking station en terugplaatsing in docking station.
Indicatie-LED's	Voor elke bodycam is er een status-LED voor opladen, ontladen (offloaden), foutmelding en volledig opgeladen

Docking station type	8 posities	4 posities
Product code	T2-DS8-21 / T2-DS8-22	T2-DS4-21
Afmetingen	642x92x70 mm	332x92x70 mm
Gewicht zonder T2+ bodycams	3200g	1600g
Gewicht met T2+ bodycams	4120g	2060g
Poorten	2x USB3.0 HDMI uit 720p 60Hz RJ45 Gigabit Ethernet Full Duplex 1000BASE-T DC Stroomaansluiting	Identiek
Opslag	256GB SSD AES256 Encrypted (product code T2-DS8-21) 512GB SSD AES256 Encrypted (product code T2-DS8-22)	256GB SSD AES256 Encrypted
Stroomvoorziening	Externe stroomvoorziening met een AC kabel Bereik 10V - 20V	Identiek
Stroomverbruik Inactieve Toestand	14W	14W
Maximaal Stroomverbruik	165W	95W
Gebruiksomstandigheden	0 - 40 °C Luchtvochtigheid 20 - 80% RH	Identiek
Netwerk	RJ45 Gigabit ethernet vast of dynamische IP.	Identiek
Data Transfer	Data overdracht van T2+ bodycam naar Docking Station: 480 Mb/s Data overdracht van Docking Station naar Server: 1 Gb/s afhankelijk van beschikbaarheid netwerk.	Identiek
Netwerk encryptie	AES256	Identiek