



zepcam™

PROFESSIONAL BODYCAM SOLUTIONS

T2+ BODYCAM



Frontline Videobeweis

Die ZEPCAM T2+ Bodycam verhindert, reduziert und erfasst Vorfälle im Einsatz. Sie schützt und unterstützt Fachkräfte dabei, ihre tägliche Arbeit für die Allgemeinheit sicherer zu gestalten.

Die leichtgewichtige T2+ Bodycam ist einfach zu tragen und kann von Fachleuten in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, z. B. bei der Strafverfolgung, im privaten Sicherheitsdienst, im öffentlichen Nahverkehr, bei der Feuerwehr, im Gesundheitswesen, im Einzelhandel und im Lieferverkehr. Die ZEPCAM-Videos mit Audio und GPS werden aufgezeichnet, übertragen und verschlüsselt gespeichert und können mit der ZEPCAM Manager Software nur von autorisiertem Personal angesehen und verwaltet werden. Ausgewählte Videos können mit allen Metadaten sicher an die Justiz oder an andere Videomanagement- oder Berichterstattungssysteme weitergegeben werden. Die gesamte Videobearbeitung ist konfigurierbar, so dass alle geltenden Datenschutzgesetze und organisatorischen Verfahren eingehalten werden. ZEPCAM-Videos werden daher in jedem Land als Beweismittel in Gerichtsverfahren akzeptiert.



AGGRESSIONSABBAU



**SICHERE END-TO-END-
VIDEOVERARBEITUNG**



**AN IHRE
DATENSCHUTZGESETZE
UND -VORSCHRIFTEN
ANPASSBAR**



**EU-FÜHRER
BEI BODYCAM-
LÖSUNGEN**



Video aufzeichnen
Kompakte, robuste
und einfach zu
bedienende
Bodycams



Anhängen und Hochladen
Docking Station für
Datenaustausch und schnelles
Aufladen und Wiederverwenden



Sicherer Speicher
Speichern und verwalten in
der ZEPCAM-Cloud oder auf
Ihrem On-Premise-Server



Anzeigen und Verwalten
ZEPCAM Software oder
Videomanagement-
systeme von
Drittanbietern

ZEPCAM Software



Technische Daten der T2+ Bodycam

Video-Qualität	HD (720p), Full HD (1080p)
Video-Format	MP4, H.264
Fotoformat	Max 16 MP, JPG
IP-Klasse	IP 65 (regen- und staubdicht)
Blickwinkel	140 Grad
Audio	Eingebautes Mikrofon
Speicher	64 GB interner Speicher
Aufnahmezeit	Bis zu 12 Stunden
Temperatur	-20 bis +60 Grad Celsius
Nachtsicht	Eingebautes Infrarotlicht
Verschlüsselung	AES 256 Verschlüsselung
Größe	72x56x24 mm (H x B x T)
Gewicht	115 Gramm
Montiert	Verschiedene

Technische Daten der Docking Station

Kapazität	Docking Station mit 4 oder 8 Einschüben
Aufladezeit	Im Durchschnitt 2,5 Stunden
Übertragungs- geschwindigkeit	Übertragung zum Dock 480 MB/Sek
Verbindung	Gigabit-Ethernet zum Server Übertragung zum Server bis zu 1 GB/Sek
Pufferung	Integrierter SSD-Speicher 256Gb/512Gb)
Strom	30 V (6 W im Leerlauf, 50 W bei voller Ladung)
Status	LED-Statusrückmeldung Bodycam LCD-Bildschirm für Statusinformationen
Authentifizierung	Bodycam- oder Operator-ID einstellbar
Verschlüsselung	AES 256 Bit Verschlüsselung
Größe	70x640x90 mm (H x W x T)
Dynamische Benutzer-ID und Authentifizierung	Tastenfeld, RFID-Lesegerät, HDMI-LCD-Bildschirm